

Työ- ja aineselitys

Tehdyt tilallisen Martti Salmelan asuin-
rakennuksen kunnostamista varten.

Purkaustyöt:

Ikäkköä yläkerran karniisieroitetaan seinistä
Lattiat täyteen ja niskasineen pure-
taan alakerrasta ja kunnolliset lau-
kut ja puutarasa varastoidaan.

Tulizjoista karniin uunit puretaan.

Vesikaton päällysty puretaan.

Sisältä seinistä paperit poistetaan ja laitetaan
täytepolijalle.

Lattian beto- nitäytepolij:

Rakennuksen sisälle laitetaan karkeaa
sora ja pieniä kiviä, juntaten soran
kerroksissa aina kivialan yläpuolelle
tasoon.

Alinmaisat seinät hirsit tarkistetaan
että onko niissä lahoa, ja jos lahoa
havaitaan niin lahon tilalle laitetaan
tervettä puuta.

Eristys:

Alinainen seinähuusi sisäpuolelta eris-
tetään betonitäytepolijasta bitumihuoipa-
kaistoilla.

Betonitäytepolijä valetaan juntatuille
sora-alustalle ja pinta tasoitetaan huo-
rellisesti.

Täytepolijan yläpinta eristetään kahteen
kertaan tehdyllä bitumivirkyllä ja
lisaaksi tulee päälle vuorauspaperi tai entiset
seinäpaperit.

Lattiat:

Lattiakorokkeiden aluspuut laitetaan
betonitäytepolijan päälle laukku lap-
peelleen ja lattiakorokkeet laitetaan
60 cm:n välein ja tuetaan korokepa-
loilla edellämainittujen laukkujen päällä.

Täyteeksi laitetaan joko kutterinlastua
tai sahainpurua. Täyte tulee olla ehdotto-

2
masti keuhon ja se tiivistä suullistaan.
Painotähttekin laitetaan täyteen päälle paperi ja
tämän päälle 4mm:n Kerros sarimultaa.
Lattiit orakki vauhoja laukkuja ja lisäksi laitetaan suuri
Lattiit varustetaan väkeliistoilla.

Seinät ja mekonoraus:

Seinät ulko- ja sisäpuolella molempien ker-
rosten kohdalla paannat ja murkat tib-
kitään huolellisesti tilkkeillä.

Ulkopuolelle seinään laitetaan kattoluopa
ja tämän päälle tulee ulkonorausta-
tus 78 mm alalandoista pystyasentoon ja sau-
man päälle riina.

Kamran vuorusta kieroutuneet seinät oikais-
taan piirillä.

Seinät alakerrassa, sekä yläkerrassa
Kamran huoneessa pinokalvoitetaan ja
tapetoitetaan.

Vesikatto:

Vesikaton päällystys suoritetaan pärcillä
pärcit 5" notkoka ja 1" suonukseu aset-
taen sekä maualaten joka toisesta ren-
nasta kiinni.

Vesikatto varustetaan räystästiini, väty,
ja harjalandoilla.

Kuistin katto kuten päärakennuksen kattojärjestä

Muuraus:

Kuistiin muurataan osalla rautalevykuo-
ren pisaan. Hella varustetaan paistinu-
nilla ja vesisäiliöllä.

Ennen saunapiippu ropataan kalkkilaastilla.

Kamran muuri alakerrassa suoritetaan
entisen rautalevykuoron sisään.

Yläkerran huoneeseen muurataan yksi
tuliraja ja tätä muuria varten valitaan
betonilaatta palomuurien varaan. Betoni-
laatan paksuus 15 cm ja se vahvistetaan 1/2" sau-
doilla joista tehdään verkko 20 cm välein raudat
ristiin

Ulkokuisti ja portaat:

Ulkokuisti: Kehdään pylväät $6 \times 6"$ ja kaikki kuistin näköviin tulevat puunarot liioylätystä tavarasta. Kuistin perustus tulee maahan n. 1,0 m. pyhälle upotettujen 25×25 cm betonipylväiden varaan.

Kuistin lattianiskat $6 \times 6"$ ja lattia $1 \frac{1}{2}"$ poutattua laukua. Kuistin sisäkatto puvelilautaa ja vesikatto kutev päärakenmuksen katto.

Ylös toiseen kerrokseen johtavat portaat kehdaan seinään nautattujen pölojen avulla, askelmat $1 \frac{1}{2}"$ laukuista ja varaslaudat $7/8"$ höylälaudoista.

Porras varustetaan käsi puulla.

Portaan ja steisen välisen seinä kal-sinkertaisen puvelilaudoista pahint välissä. Portaan alusta varataan kameroiksi.

Lisustus:

Piirustukseen merkityt kamerot kehdaan $2 \times 2"$ piirukehätelle. Kameroihin 4-5 hyllyä kuhunkin höylälaudoista. Toiseen kehdaan vaatenaulakko. Kittiön pesu- ja työpöytä sekä astianhuuhtelu.

Ovit ja ikkunat:

Yläkerran ikkunat muusitaan kaikki ja alakerran ikkunat pyöytetään euti-sellaan, ainoastaan karmien ympärystät tilkitään ja ruorilaudat muusitaan. Yläkerran ikkunain karmit kunnit-taan huolellisesti seinään kulojen ja vah-rojen aukkurautojen avulla. Karmien ympärystät tilkitään. Ikkunat tila-taan tilitsasta.

Yökaisessa huoneessa yksi ulko- ja sisä-poka paranoille varustettuna sormi ja luvli-makoiineen, sekä pulttijoiineen.

Ikkunat varustetaan höylätyillä ruori-laudoilla ulkoa ja sisällä.

Lisäoret kehdaan peiliaruna paitri kameroiden ovet saadaan kehda puvelilaudoista. Ovet varustetaan tukilla ja ruorilaudoilla.

Maalaus:

4
Ikkunat, portit, lattiat ja katot
sekä kaikki höylättyt puut
ulkos- ja sisäpuolella maalataan
katteeseen kertaan öljyväreillä.

Rakennus ulkoa maalataan luj-
vällä keittovesiväreillä haluttuun
väriin. Samoin vesikatolla maala-
taan keittovesiväreillä.

Yleistä:

Kaikki k.o. rakennustyöt teh-
dään kunnollisista rakennus-
sineistä ja luvran vakiintuneita
työtapaa noudattaen tehdään työ-
niissäkin kolidin joista ei tässä työ-
selityksessä olisi tullut mainittua.

Vietelissä helmik 2 p:nä 1951

M. Harnisalo
(rak. mest.)